

## FCON-T02 Konwerter „Rybie oko”

- Efekt rybiego oka – kreatywne, wyjątkowe zdjęcia
- Kołowy i diagonalny fisheye
- Szybki montaż
- Szerszy kąt widzenia z jeszcze dłuższą ogniskową
- Łatwa konfiguracja
- Lekka i kompaktowa konstrukcja gwarantująca mobilność
- Możliwość stosowania do 15 m pod wodą



## Rób zachwycające zdjęcia z efektem rybiego oka

Modele z serii TG, jako jedne z niewielu aparatów kompaktowych, współpracują z zewnętrznymi, wodoodpornymi konwerterami oraz filtrami obiektywu o średnicy 45 mm (z wykorzystaniem adaptera CLA-T01). Konwerter FCON-T02 umożliwia wykonywanie zdjęć z kołowym i diagonalnym efektem rybiego oka przy zachowaniu jasności używanego obiektywu – wystarczy, że ustawisz dźwignię zoom konwertera w odpowiedniej pozycji. Uszczelniana konstrukcja FCON-T02 pozwala fotografować pod powierzchnią wody, a azot wypełniający wnętrze tego akcesorium zapobiega jego zaparowywaniu. Dzięki FCON-T02 pokażesz piękno podwodnego świata w pełnej skali – rób bardziej szerokokątne zdjęcia o jeszcze większej dynamice; swobodnie fotografuj i nagrywaj filmy mimo nagłej zmiany temperatury powietrza.

## Specyfikacja

### Konstrukcja obiektywu

Konfiguracja obiektywu	5 elementów / 4 grupy
Maksymalne powiększenie obrazu	0,3x
Najbliższa odległość ustawiania ostrości	0,01 m
	Odległość od FCON-T02 (1-O)

### Dźwignia zoom: fotografowanie szerokokątne

Kąt widzenia	180° (kołowy)
	Parametry optyczne pod wodą
	122° (kołowy)

### Dźwignia zoom: 2 pozycje

Kąt widzenia	169° *Uwaga: mały kąt widzenia to 97°, duży kąt widzenia to 130°, fotografując pod skosem, wykorzystujemy kąt 169°.
	Parametry optyczne pod wodą
	118° *Uwaga: mały kąt widzenia to 75°, duży kąt widzenia to 97°, fotografując pod skosem, wykorzystujemy kąt 118°.

### Funkcje Tough

Wodoodporność	20 m (ciśnienie wody odpowiadające głębokości) *
Odporność na kurz	Tak **
	* Stosownie do standardu IEC publikacja 529 IPX8
	** Stosownie do standardu IEC publikacja 529 IPX6

### Wymiary

Średnica gwintu mocowania	40,5 mm
Waga	141 g (bez osłony obiektywu)
Długość	34,6 mm
Średnica	53,4 mm

### Kompatybilność

Kompatybilne urządzenia	TG-6
	Uwaga: adapter CLA-T01 jest niezbędny do przymocowania konwertera FCON-T02