

FL-600R

- Opcjonalne bezprzewodowe fotografowanie z lampą błyskową (4-kanaly, 4-grupy)
- Inteligentna, wszechstronna zewnętrzna lampa błyskowa
- Kompatybilna z fotografowaniem i filmowaniem
- Wygodne dla użytkownika pokrętko sterujące i przyciski strzałek
- Lampa LED dla doświetlania obrazów filmowych
- Przygotowana na tryb bezprzewodowego sterowania
- Liczba przewodnia 50 przy ISO 200, Liczba przewodnia 36 przy ISO 100
- kompatybilna z 4 standardowymi bateriami AA



Oświetlenie LED do filmowania

Jest to pierwszy system błyskowy Olympus, który posiada dodatkowo wbudowaną lampę LED pomocną w trudnych sytuacjach oświetleniowych, zarówno przy fotografowaniu, jak i filmowaniu. Wykonujący zdjęcia będą też mogli korzystać z funkcji bezprzewodowego błysku, jaką oferuje FL-600R. Umożliwia to w trybie sterowania (Commander) na obsługę do czterech kanałów i grup lamp i stworzenie wszechstronnej aranżacji oświetleniowej dla fotografowanej sceny. Jeśli chodzi o wszechstronność, należy też wspomnieć o możliwości nachylania głowicy lampy do 90 stopni, obracania jej na boki do 180 stopni, a także o panelu dyfuzora dla zmiękczenia światła błyskowego. Dopełnieniem tych właściwości jest zintegrowane pokrętko sterujące oraz przyciski strzałek zapewniające wygodną i intuicyjną obsługę menu.

Specyfikacja

Liczba Przewodnia

ISO 200	Liczba przewodnia GN 50 / Liczba przewodnia GN 17 *
ISO 100	Liczba przewodnia GN 36 / Liczba przewodnia GN 12 *
	* Wykorzystanie wbudowanego panela szerokokątnego

Kąt Błysku

Standard	Pokrywa pole widzenia ogniskowej: 12 mm
Panel szerokokątny	Pokrywa pole widzenia ogniskowej: 8 mm

Tryby działania lampy błyskowej

Tryby	TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL
-------	---

Kąty Nachylenia

Lewa / Prawa	180° / 90°
--------------	------------

Bezprzewodowa Kontrola Błysku

Liczba kanałów	4 kanały
Ustawienie grup	4 grupy
Tryby	RC Tryb AUTO SL Tryb Manualny SL
	Dostępne w przypadku współpracy z aparatami kompatybilnymi z bezprzewodowym (RC) systemem oświetlenia błyskowego Olympus.

Stałe oświetlenie LED

Moc	1 Wat
Kąt Błysku	około 30°
Podświetlenie	100 luksów (przy 1m)
Tryb sterowania	AUTO (zależnie od aparatu fotograficznego) Manualny (Pełna siła do 1/16, ze zmianą w krokach co 1EV)

Zasilanie

Źródło zasilania	4 AA akumulatory
Czas przywracania działania	około 2,5 s (Baterie alkaliczne)
	około 2,0 s (akumulatory NiMH)
Trwałość baterii lampy błyskowej	Maks. 280 zdjęcia (Baterie alkaliczne)
	Maks. 400 zdjęcia (akumulatory NiMH)
Trwałość baterii LED	Maks. 2,8 godziny (Baterie alkaliczne)
	Maks. 4,0 godziny (akumulatory NiMH)

Wymiary